

積込みから散布まで、これ一台！

自走積込マニアスプレッダ MSX651

CATALOG

MSX651R



New!

ステップ&シート 標準装備



自走積込マニアスプレッダ
MSX651R

01 積込みから散布までを一台で

- 積込み⇨運搬⇨散布が本機1台で完結。
- 完熟堆肥・生堆肥の散布に最適です。
- 散布幅を拡大できる拡散板は左右独立の2段階開閉式。散布幅は最大2.5mまで対応。※1



02 かんたん操作で散布量調節

- 操作部にユニバーサルデザインを採用。
- レバー1本で前後進、速度アップ&ダウンが自由自在。面倒なギヤチェンジは不要。
- 荷台コンベア排出速度7段階調節&走行速度の無段階調節により散布量を微調整できます。
- 積込み、散布の切り替えは簡単ワンタッチ!



03 充実の安心・安全機能

- 可動転輪採用で畝越え・不整地も安定走行。
- エンジンカバー標準装備。
- デッドマンクラッチ・緊急停止スイッチ採用。
- セーフティー機能採用（セルスタート時、走行・作業レバーの各クラッチが入っていると、エンジンが始動できません。）

OPTION オプション

ランプセット
MSX-A003

夜間作業用灯火器



アウメータセット
MSX-A004

作業時間積算用



タイヒガード
MSX-A010

運搬中の堆肥の
落ちこぼれ防止



主要諸元

型 式		MSX651R		
最大作業能力	(kg)	650		
機体寸法	格納時	3295(ステップ・シート収納時3000)×1290×1210		
	〔拡散〕散布時	3295(ステップ・シート収納時3000)×1805×1210		
機体質量	(kg)	660		
荷台内寸(長×幅×高)	(mm)	1405×1090×465		
荷台面地上高	(mm)	505		
走 行 部	クローラ(W×P×L)	250mm×72mm×41リンク		
	軌間距離	(mm)	800	
	接地長	(mm)	1064	
	変速方法		無段変速 (HST)	
エ ン ジ ン	走行速度 (前進/後進)	(km/h)	0～4.2 / 0～3	
	最大出力	(kw{PS})	7.3 {10.0}	
種 類			空冷4サイクル1気筒	
			OHVガソリンエンジン	
作 業	始動方式		リコイルスタータ・セルモータ併用	
	ダンブ角度	(°)	15	
	コン ベ ア	変速方法		無段変速 (HST)
		積込/散布速度	(mm/s)	10・44 / 0～44
		コンベアベルト		平ベルト〈横サン (高さ3mm) 付〉
	ピッチ径	(mm)	450	
	散布幅	(m)	1.2～2.5 (※1)	
平積み積載容量	(m³)	0.72		
業	散布量	(m³/分)	0～1.14	
	散布能率	(分/10a)	30～45	
適応堆肥			完熟堆肥・生堆肥	

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

積込み作業は約60秒!



散布幅1.2～2.5m※1



※1 散布幅は堆肥の種類・状態により変わります

販売元

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本社工場 | 〒390-1242
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL (0263)48-1180 FAX(0263)48-1190

営業所 | 秋田出張所 / 宮城出張所 / 栃木営業所
岡山営業所 / 熊本営業所

安全に関するご注意

- 点検整備** | ご使用前には、十分に点検整備を行いましう。
- 取扱注意** | 取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましう。



デリカWEBサイト

カタログNO. ATEI-9
2025年4月